

Aufbauanleitung Riesenkicker



Abhängen des Hängers:

1. Beim Abhängen des Hängers Stützrad ca. 10 cm nach unten befestigen. Dann das Rad nach unten Kurbeln um 360 Grad Drehung zu ermöglichen.
2. Adapter für Anhängerbeleuchtung vom Fahrzeug abnehmen und im Koffer verstauen.

Aufbau:

1. Den Anhänger nah am Aufbauplatz postieren. Größe des Riesenkickers: 6 auf 12 Meter. Größe der Plane: 8 auf 14 Meter
2. Keil an Reifen legen und Bremse anziehen.
3. Beim Ausladen darauf achten, dass durch Gewichtsverlagerung der Anhänger nicht nach hinten kippt.
4. Als erstes die blaue Plane herausnehmen und ausbreiten. Damit wird deutlich ob der Platz ausreicht. Der Untergrund sollte recht eben sein.
5. Als zweites das Kickerrundumpolster entnehmen, auf der Plane ausbreiten. Das Gebläse am Lufteinlass anbringen.
6. Gebläse an einer 230V Steckdose anschließen und Luft einblasen. Kein weiteres Gerät an dem Stromkreis betreiben.
7. Währenddessen bitte alle Öffnungen mit den Reißverschlüssen sowie den Ersatzschläuchen schließen.
8. Die Stangen ineinander stecken und diese anschließend in die vorgesehenen Löcher der aufblasbaren Umrandung einschieben.
9. Danach die Klettbezüge für die Handgriffe an den Stangen befestigen

Abbau:

1. Kickerstangen demontieren und als erstes in den Anhänger
2. Jetzt erst Gebläse abstecken und demontieren.
3. Reisverschlüsse und Klettverschluss in der Mitte der Seitenteile öffnen und so positionieren das Luft gut entweichen kann
4. 10 Minuten warten und dann über die Polster gehen und die Luft gut entweichen lassen. Umso besser die Luft aus den Polster entwichen ist, umso einfacher lässt sich die ganze Sache auch wieder klein zusammenlegen.
5. Der Riesenkicker darf nur im trockenen und sauberen Zustand verladen werden.
6. Polster, Plane und Gebläse in den Anhänger.
7. Deckel auf richtigen Sitz überprüfen und abschließen.